



НЭТЕР


энергия свободы

Каталог ЛИТИЕВЫХ аккумуляторов и комплектующих



СДЕЛАНО
В РОССИИ

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЛИТИЙ-ИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ (LI-ION)



Модель	Напряжение (V)	Номинальная емкость (mAh)	Максимальный ток разряда (C)	Габариты (mm)	Вес (g)
26650-5500	3.7	5500	3	Ø26x65	95
26650-5000	3.7	5000	1	Ø26x65	95
26650-5000	3.7	5000	3	Ø26x65	95
26650-4000	3.7	4000	1	Ø26x65	89
26650-3600	3.7	3600	1	Ø26x65	89
26650-2900	3.7	2900	1	Ø26x65	89
18650-3200	3.7	3200	3	Ø18.3x65	48
18650-3000	3.7	3000	0.5	Ø18.3x65	45
18650-2600	3.7	2600	3	Ø18.3x65	45
18650-2500	3.7	2500	0.5	Ø18.3x65	45
18650-2500	3.7	2500	3	Ø18.3x65	45
18650-2200	3.7	2200	3	Ø18.3x65	45
18650-2000	3.7	2000	0.5	Ø18.3x65	45
18650-2000	3.7	2000	3	Ø18.3x65	45
18650-1800	3.7	1800	1	Ø18.3x65	43
18650-1500	3.7	1500	1	Ø18.3x65	40
18500-1400	3.7	1400	1	Ø18.3x50	32
18500-1300	3.7	1300	1	Ø18.3x50	32
18500-1000	3.7	1000	1	Ø18.3x50	32
18490-1900	3.7	1900	0.5	Ø10.0x44	35
18490-1600	3.7	1600	0.5	Ø14.0x50	33
18490-1300	3.7	1300	0.5	Ø14.0x50	31
17360-750	3.7	750	0.5	Ø18.3x65	19
14500-800	3.7	800	0.5	Ø14.0x50	20
14500-800	3.7	800	1	Ø14.0x50	20
14500-750	3.7	750	0.5	Ø18.3x65	19
14500-550	3.7	550	1	Ø14.0x50	20
14500-500	3.7	500	1	Ø14.0x50	20
14430-700	3.7	700	0.5	Ø18.3x65	17
14430-650	3.7	650	0.5	Ø18.3x65	17
14430-550	3.7	550	0.5	Ø18.3x65	16
14430-500	3.7	500	0.5	Ø18.3x65	15
14430-320	3.7	320	0.5	Ø10.0x44	8

ЛИТИЙ-ИОННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ (LI-POL)

Модель	Номинальная емкость (mAh)	Напряжение (V)	Габариты (mm)			Вес (g)	Ток (C)	
			Толщина	Ширина	Длина		Постоянный	Пиковый
64156240-32000	32000	3.7	6.4	156	240	465	0.5	2
80156240-32000	32000	3.7	8	156	240	565	1	3
1190190-22000	22000	3.7	11	90	190	430	15	30
1055275-21000	21000	3.7	10.1	55	275	340	1	3
1190190-21000	21000	3.7	10.7	90	190	420	15	30
1370170-16000	16000	3.7	10.3	70	170	270	1	3
1184165-16000	16000	3.7	11	84	165	340	25	50
9070170-12000	12000	3.7	9	70	170	230	20	40
1159156-11000	11000	3.7	11	60	157	210	10	20
8574135-10000	10000	3.7	8.7	74	135	180	1	2
9759156-10000	10000	3.7	9.7	59	156	190	5	10
8692131-10000	10000	3.7	8.6	92	131	185	1	3
1159156-10000	10000	3.7	10.5	59	156	210	25	50
1065110-10000	10000	3.7	10	65	110	180	1	2
6484165-8000	8000	3.7	6.2	84	165	190	25	50
9759156-8000	8000	3.7	9.7	59	156	190	25	50
9845135-7300	7300	3.7	9.8	45	135	130	5	10
9545180-6500	6500	3.7	9.5	45	180.5	190	40	80
7249135-6300	6300	3.7	7.2	49	135	115	1	3
9546148-6000	6000	3.7	9.5	47	148	142	25	50
7045135-5600	5600	3.7	7.1	44	134	99	5	10
104884-5000	5000	3.7	10	48	84	86	1	2
9545135-5000	5000	3.7	9.2	45	135	121	25	50
9548135-5000	5000	3.7	9.5	48	135	130	40	80
9348135-5000	5000	3.7	9.3	45	135	135	60	120
6864145-5000	5000	3.7	6.8	64	145	120	30	60
696195-5000	5000	3.7	6.9	61	95	96	1	2
105080-5000	5000	3.7	10	50	80	96	1	2
1042125-5000	5000	3.7	10	42	125	140	60	120
5548135-4300	4300	3.7	5.5	48	135	78	1	2
8243150-4300	4300	3.7	8.2	43.5	150	109	40	80
824884-4000	4000	3.7	8.5	48	84	73	1	2
8242125-4000	4000	3.7	8.2	42	126	95	25	50
9042125-4000	4000	3.7	9	42	126	105	40	80
6747152-4000	4000	3.7	6.9	47	152	100	30	50
804884-3900	3900	3.7	7.8	48	84	68	1	2
7842125-3700	3700	3.7	7.8	42	125	88	25	50
7842125-3700	3700	3.7	8.4	42	125	98	40	80
7642125-3500	3500	3.7	7.8	42	125	90	40	80
7642125-3500	3500	3.7	7.6	42	126	89	30	50
904765-3500	3500	3.7	9	47	65	65	1	3
4867102-3400	3400	3.7	4.5	67	102	64	1	2
7042125-3400	3400	3.7	7.2	42	125	80	25	50

**ЛИТИЙ-ИОННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ
(LI-POL)**

Модель	Номинальная емкость (mAh)	Напряжение (V)	Габариты (mm)			Вес (g)	Ток (C)	
			Толщина	Ширина	Длина		Постоянный	Пиковый
6045100-3300	3300	3.7	6	45	100	60	1	2
6842125-3200	3200	3.7	6.5	42	125	74	25	50
7242125-3200	3200	3.7	7.4	42	125	84	40	80
7242125-3200	3200	3.7	7.2	42	126	82	30	50
505095-3000	3000	3.7	5	50	95	53.2	1	2
654884-3000	3000	3.7	6.6	48	84	55	1	2
8034106-3000	3000	3.7	8	34	106	58	5	10
7834125P-3000	3000	3.7	7.5	34	125	67	15	30
5544130-3000	3000	3.7	5.7	44	130	68	20	40
606580-3000	3000	3.7	6.2	65	80	70	25	50
5852106-2950	3000	3.7	5.8	52	106	70	30	50
7042125-3000	3000	3.7	7	42	126	72	30	50
114548-3000	3000	3.7	11	45	48	55	1	2
705585-2900	2900	3.7	7.2	55	85	70	40	80
8034106P-2800	2800	3.7	8	34	106	60	15	30
6043128-2800	2800	3.7	5.7	43	128	68	25	50
805060-2700	2700	3.7	8	50	60	49	1	2
685585-2700	2700	3.7	7	55	85	65	40	80
685585-2700	2700	3.7	7	55	85	63	30	50
823090-2600	2600	3.7	8.2	30	90	47	1	2
803496P-2600	2600	3.7	8	34	97	58	15	30
8334106-2600	2600	3.7	8.3	34	106	62	25	50
6042125-2600	2600	3.7	6	42	126	60	40	80
6242125-2600	2600	3.7	6	42	126	70	30	50
655069-2500	2500	3.7	6.5	50	69	46	1	2
5845100P-2500	2500	3.7	5.8	44	100	56	15	30
7334106-2500	2500	3.7	7.3	34	106	56	20	40
5542125-2500	2500	3.7	5.5	42	125	61	25	50
606080-2500	2500	3.7	6.2	60	81	45	40	80
606080-2500	2500	3.7	6.2	60	80	43	30	50
754361-2500	2500	3.7	7.5	43	61	48	1	2
705060-2400	2400	3.7	7	50	60	44	1	2
455690-2300	2300	3.7	4.2	56	90	44	1	2
853080-2200	2200	3.7	8.3	30	80	41	1	2
753496-2200	2200	3.7	7.2	34	96	50	20	40
7834106-2200	2200	3.7	8	34	106	54	25	50
783496-2200	2200	3.7	7.6	34	96	52	25	50
803496-2200	2200	3.7	8	34	96	55	35	70
8534106-2200	2200	3.7	8.3	34	106	60	40	80
456888-2200	2200	3.7	4.7	68	88	58	30	50
504884-2150	2150	3.7	5	48	84	40.5	1	2
607260-2150	2150	3.7	6.2	72	60	54	30	50
545069-2100	2100	3.7	5.4	50	68	39	1	2

Модель	Номинальная емкость (mAh)	Напряжение (V)	Габариты (mm)			Вес (g)	Ток (C)	
			Толщина	Ширина	Длина		Постоянный	Пиковый
733496-2100	2100	3.7	7.3	34	96	48	20	40
753496-2100	2100	3.7	7.5	34	96	50	25	50
4045100-2000	2000	3.7	4	45	100	39	1	2
455095-2000	2000	3.7	4.5	50	95	40	1	2
683090-2000	2000	3.7	7	30	90	37	1	2
853562-2000	2000	3.7	8.3	35	62	36	1	2
904448-2000	2000	3.7	9	44	49	38	1	2
804269P-2000	2000	3.7	7.8	42	70	46	15	30
103562-2000	2000	3.7	10.2	35.5	62	45	20	40
4542125-2000	2000	3.7	4.5	42	125	51	25	50
506050-1950	1950	3.7	5	60	50	40	1	2
703592-1900	1900	3.7	7	35	92	48	25	50
604295-1900	1900	3.7	6.2	42	96	50	30	50
103450-1800	1800	3.7	10.2	34	50	32	1	2
404884-1800	1800	3.7	4.2	48	84	35	1	2
653296P-1800	1800	3.7	6.5	32	96	41	15	30
683496-1800	1800	3.7	6	34	96	43	25	50
386888-1800	1800	3.7	3.8	68	87.5	55	40	80
703496-1800	1800	3.7	7	34	96	48	40	80
953450-1700	1700	3.7	9.5	34	50	32	1	2
783480-1700	1700	3.7	7.4	34	80	42	25	50
703562-1600	1600	3.7	7	35	62	30	1	2
853562-1600	1600	3.7	8.5	35	62	37	20	40
723090-1600	1600	3.7	7.2	30.5	90	40	25	50
406080-1600	1600	3.7	4	59	81	44	40	80
103048-1500	1500	3.7	9.8	30	49	28	1	2
583273-1500	1500	3.7	5.8	32	73	28	1	2
553496-1500	1500	3.7	5.5	34	96	38	25	50
902875-1500	1500	3.7	8.3	28	75	36	35	70
605060-1500	1500	3.7	6	50	60	30	1	2
423885-1450	1450	3.7	4.2	38	85	28	1	2
953048-1420	1420	3.7	10.5	30	48	26	1	2
753650-1400	1400	3.7	7.7	36	50	26	1	2
804044-1400	1400	3.7	8	40	44	26	1	2
6020130P-1400	1400	3.7	6	20	130	32	15	30
603090-1400	1400	3.7	6	30	90	35	25	50
454261-1400	1400	3.7	4.5	42	61	26	1	3
603562-1300	1300	3.7	6.2	35	62	26	1	2
5517170P-1300	1300	3.7	5.5	17	170	30	15	30
823060-1300	1300	3.7	8.2	30	60	30	20	40
753562-1300	1300	3.7	7	35	62	31	25	50
355780-1300	1300	3.7	3.5	57	80	40	60	100
683462-1300	1300	3.7	6.8	34	62	35	20	40

ЛИТИЙ-ИОННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ (LI-POL)

Модель	Номинальная емкость (mAh)	Напряжение (V)	Габариты (mm)			Вес (g)	Ток (C)	
			Толщина	Ширина	Длина		Постоянный	Пиковый
603462-1250	1250	3.7	6.2	34	61.5	26.5	5	10
722562-1200	1200	3.7	7.3	25	62	23.2	1	2
524460P-1200	1200	3.7	5.2	44	59	28	15	30
503480-1200	1200	3.7	5.2	34	80	30	20	40
553480-1200	1200	3.7	5.3	34	80	30	25	50
903052-1150	1150	3.7	9	30	52	27	20	40
503562-1100	1100	3.7	4.6	35	62	22	1	2
903048P-1100	1100	3.7	9.4	30	48	26	15	30
7017120-1100	1100	3.7	7	17	120	27	20	40
403496-1100	1100	3.7	4	34	96	28	25	50
425060P-1050	1050	3.7	4.2	50	59	24.5	15	30
103228-1000	1000	3.7	10.5	32	28	17	1	2
533562P-1000	1000	3.7	5.3	35	62	24	15	30
703060-1000	1000	3.7	6.8	30	60	25	20	40
802456-1000	1000	3.7	8.3	24	56	23	10	20
603562-1000	1000	3.7	6	35	62	26	25	50
623562-1000	1000	3.7	6.2	34.5	62	28	40	80
5520100P-950	950	3.7	5.7	20	100	22	15	30
553268-920	920	3.7	5.6	32	68	24	25	50
653046-900	900	3.7	6.5	30	46	17	1	2
863048-900	900	3.7	8.2	30	48	23	25	50
503450-850	850	3.7	5	34	50	16.5	1	2
483562P-850	850	3.7	4.6	35	62	20	15	30
783048-850	850	3.7	7.6	30	48	21	25	50
583048-800	800	3.7	5.8	30	48	16	1	2
683048P-800	800	3.7	6.8	30	48	19	15	30
423080-800	800	3.7	4.2	30	80	20	20	40
652562-770	770	3.7	6.6	25	62	20	25	50
781855-750	750	3.7	8	18	55	14	1	2
533456-750	750	3.7	5.3	34	56	19	20	40
503048-750	750	3.7	5	30	48	15	1	2
752440-740	740	3.7	7.2	24	40	13.5	1	2
583048-730	730	3.7	5.8	30	48	16	20	40
503046-700	700	3.7	5.2	30	46	14	1	2
902540P-700	700	3.7	9.5	25	41.5	16.5	15	30
803623-660	660	3.7	8	36	23	12.3	1	2
653048P-650	650	3.7	6.5	30	49	15	15	30
882540-650	650	3.7	8.8	25	40.5	16	20	40
533048P-600	600	3.7	5.5	30	48.5	15	15	30
603048-600	600	3.7	5.5	30	49	16	25	50
852540-570	570	3.7	8.2	25	41.5	15	25	50
702540-530	530	3.7	7	25	40	13	20	40
852330-520	520	3.7	8.5	23	30	9.8	1	2

Модель	Номинальная емкость (mAh)	Напряжение (V)	Габариты (mm)			Вес (g)	Ток (C)	
			Толщина	Ширина	Длина		Постоянный	Пиковый
652240-500	500	3.7	6.5	22	40	9.9	1	2
751855P-500	500	3.7	7.3	18	55	12.5	15	30
702540-500	500	3.7	7	25.5	40.5	13	20	40
602045-500	500	3.7	6	20	45	10	1	2
752535-480	480	3.7	7	25	35	12	20	40
752530-450	450	3.7	7.5	25	30	9	1	2
403048P-450	450	3.7	4	30	48	11	15	30
622530-400	400	3.7	6.2	25	30	8.4	1	2
652240-400	400	3.7	6.8	22	40	10.5	20	40
602530-380	380	3.7	6	25	30.5	8.2	1	2
752035-350	350	3.7	7.5	20	35	8.7	20	40
602030-300	300	3.7	6	20	30	6.1	1	2
802030-300	300	3.7	8	20	30	7.7	20	40
682030-250	250	3.7	7	20	30	7	25	50
502030-250	250	3.7	5	20	30	7	1	2
552425-240	240	3.7	5.8	24	25	5.8	20	40
901723-230	230	3.7	8.5	17.5	23.5	5.2	5	10
702025P-220	220	3.7	7	20	25	5.6	15	30
532030-200	200	3.7	5.2	20	30	5.2	20	40
501528-190	190	3.7	5	15	28	3.9	1	2
602025-180	180	3.7	6.4	20	25	5	20	40
601622-180	180	3.7	6	16	22	6	1	2
601525-170	170	3.7	6	15	25	6	1	2
322027-160	160	3.7	3.4	20	27	3.4	1	2
402025-150	150	3.7	4	20	25	3.2	1	2
551528-150	150	3.7	5.5	15	28	3.5	5	10
321545-150	150	3.7	3.5	15	45	4.2	20	40
531140-140	140	3.7	5.4	11	40	4.1	20	40
701522P-130	130	3.7	7	15	22	3.4	15	30
551230-130	130	3.7	5.5	12	30	3.2	20	40
621520-120	120	3.7	5.8	15	20	2.5	1	2
481528-120	120	3.7	5	15	28	3.3	20	40
581519-100	100	3.7	5.2	15	19	2.2	1	2
431528-100	100	3.7	4.5	15	28	2.9	20	40
381225-80	80	3.7	4	12	25	1.9	1	2
651220-80	80	3.7	6.6	12	20	2.2	20	40
551220-70	70	3.7	6	12	20	2	20	40
401220-60	60	3.7	4	12	20	1.3	1	2
551417-60	60	3.7	5.5	14	17	1.9	20	40
451218-40	40	3.7	4.5	12	18	1.4	20	40
401218-35	35	3.7	4.2	12	18	1.1	20	40
250928-30	30	3.7	2.7	9	28	1.1	25	50
230815-15	15	3.7	2.3	8	15	3	20	50

ЛИТИЙ-ИОННЫЕ ЖЕЛЕЗО-ФОСФАТНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ (LIFEPO4)


Модель	Номинальная емкость (mAh)	Напряжение (V)	Габариты (mm)			Вес (g)	Ток (C)	
			Толщина	Ширина	Длина		Постоянный	Пиковый
F7265130-4.5	4.5	3.2	7.2	65.5	130.5	105	5	8
F8065130-5	5	3.2	8	65.5	130.5	118	5	8
F7865130-5	5	3.2	7.8	65.5	130.5	118	5	8
F9565130-6	6	3.2	9.6	65.5	130.5	142	5	8
F8070142-6	6	3.2	8	70	142.5	142	5	8
F1170142-6	6	3.2	10.6	70	142.5	186	5	8
F8082130K-8	8	3.2	8	82.5	130.5	151	5	8
F9077156K-8	8	3.2	9.2	77.5	157.5	214	5	8
F9074170-9	9	3.2	9	74.5	171	208	3	5
F9590150E-9	9	3.2	9.8	90.5	150.5	239	5	8
F64100160-9	9	3.2	6.4	100.5	162.5	195	5	8
F10100120-10	10	3.2	10.2	100.5	121	229	5	8
F92126236-20	20	3.2	9.3	127	237	492	3	5
F10160232-20	20	3.2	10.8	161	233	711	3	5
F90160222-30	30	3.2	9	160	222	711	3	5
F11213245-59	59	3.2	11	213	245	1357	3	5
F12213245-64	64	3.2	12	213	245	1472	3	5

Литий-ионные железо-фосфатные аккумуляторы в жестком корпусе

Модель	Номинальная емкость (mAh)	Напряжение (V)	Габариты (mm)			Вес (g)	Ток (C)	
			Толщина	Ширина	Длина		Постоянный	Пиковый
7028160-10	10	3.2	70	28	110	330	0.5	3
7042149-20	20	3.2	70	42	149	700	0.5	3
12545180-40	40	3.2	125	45	179.5	1400	0.5	3
12545181-50	50	3.2	125	45	181	1800	0.5	3
12545197-50	50	3.2	125	45	197	1800	0.5	3
12364181-60	60	3.2	123	64	181	2000	0.5	3
11259211-60	60	3.2	112	59	211	2000	0.5	3
12564185-60	60	3.2	125	64	185	2000	0.5	3
12637223-80	80	3.2	126	37	223	1800	0.5	3
12565234-100	100	3.2	125	65	234	2800	0.5	3
14062236-100	100	3.2	140	62	236	2800	0.5	3
12646223-100	100	3.2	126	46	223	2300	0.5	3
14057490-200	200	3.2	140	57	489	5500	0.5	3
22964228-200	200	3.2	229	64	238	6500	0.5	3
30560360-300	300	3.2	305	60	360	10600	0.5	3
35971305-400	400	3.2	359	71	304	13200	0.5	3


Возможен кратковременный ток разряда 10 C, продолжительностью 2 секунды

ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ ЛИТИЙ-ТИТАНАТНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ (LTO)




Модель	Номин. емкость (mAh)	Напряжение (V)	Габариты (mm)			Вес (g)	Ток (C)		Кол-во циклов
			Толщина	Ширина	Длина		Постоянный	Пиковый	
6219127-10000	10000	2.3	6.1	212	128	300	1	15	≥10000

ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ ЛИТИЙ-ТИТАНАТНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ В ЖЕСТКОМ КОРПУСЕ



Модель	Номин. емкость (mAh)	Напряжение (V)	Габариты (mm)			Вес (g)	Ток (C)		Кол-во циклов
			Толщина	Ширина	Длина		Постоянный	Пиковый	
13108145-10000	10000	3.0	13.1	110	147	418	1	5	≥5000
13110216-15000	15000	2.4	13.1	110	216	660	1	10	≥20000
32115170-25000	25000	2.4	32.6	115.5	170	1080	1	6	≥20000
12245181-32000	32000	2.4	11	181	245	1300	1	10	≥20000

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЛИТИЙ-ТИТАНАТНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ



Модель	Номин. емкость (mAh)	Напряжение (V)	Габариты (mm)	Вес (g)	Ток (C)		Кол-во циклов
					Постоянный	Пиковый	
66160-35000	35000	2.3	∅66x160	1220	1	10	≥20000

**ЛИТИЙ-ИОННАЯ ЖЕЛЕЗО-ФОСФАТНАЯ БАТАРЕЯ
(МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС)**

Тип 3 LiFePO₄

Размеры, мм ()

Длина	600
Ширина	300
Высота	375

Напряжение

24 V
24 V

Емкость

300 Ah
400 Ah


Тип 2 LiFePO₄

Размеры, мм

Длина	600
Ширина	300
Высота	260

Напряжение

24 V
24 V

Емкость

160 Ah
200 Ah


Тип 1 LiFePO₄

Размеры, мм

Длина	300
Ширина	300
Высота	260

Напряжение

12 V
24 V

Емкость

200 Ah
100 Ah

**ЛИТИЙ-ИОННАЯ ЖЕЛЕЗО-ФОСФАТНАЯ БАТАРЕЯ
(ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС)**
Тип 13 LiFePO₄

Длина / Ширина / Высота

519x239x218 мм

Напряжение

12 V
12 V
12 V
12 V
24 V
36 V
48 V
72 V
84 V

Емкость

300 Ah
216 Ah
252 Ah
150 Ah
96 Ah
108 Ah
126 Ah
80 Ah
72 Ah
50 Ah
80 Ah
100 Ah
54 Ah
36 Ah
36 Ah

Вес, kg

29,0
25,2
28,9
19,8
22,8
25,2
28,9
17,1
25,2
19,8
24,0
29,0
25,2
25,2
28,9


Тип 12 LiFePO₄

Длина / Ширина / Высота

480x170x239 мм

Напряжение

12 V
12 V
12 V
12 V
24 V
24 V
36 V
36 V
48 V
60 V
60 V
60 V
72 V
84 V
96/108 V

Емкость

132 Ah
144 Ah
156 Ah
180 Ah
72 Ah
90 Ah
54 Ah
60 Ah
36 Ah
24 Ah
30 Ah
36 Ah
24 Ah
24 Ah
24 Ah

Вес, kg

15,8
17,1
18,3
20,7
17,1
20,7
18,9
20,7
17,1
14,6
17,7
20,7
17,1
19,5
21,9




Тип 11 LiFePO₄

Размеры, мм		Напряжение	Емкость	Вес, kg
Длина	328	12 V	120 Ah	13,6
Ширина	172	12 V	50 Ah	6,9
Высота	220	12 V	100 Ah	12,4
		12 V	80 Ah	8,3
		12 V	100 Ah	10,0
		24 V	48 Ah	11,2
		24 V	54 Ah	12,4
		24 V	60 Ah	13,6
		36 V	36 Ah	12,4
		48 V	24 Ah	11,2
		72 V	18 Ah	12,4


Тип 10 LiFePO₄

Размеры, мм		Напряжение	Емкость	Вес, kg
Длина	347	12 V	72 Ah	8,7
Ширина	166	12 V	84 Ah	9,9
		12 V	96 Ah	11,1
Высота	176	12 V	108 Ah	12,3
		12 V	50 Ah	6,8
		60 V	18 Ah	10,5
		72 V	12 Ah	8,7
		84 V	12 Ah	9,9
		96/108 V	12 Ah	11,1


Тип 9 LiFePO₄

Размеры, мм		Напряжение	Емкость	Вес, kg
Длина	223	12 V	48 Ah	5,6
Ширина	150	12 V	72 Ah	8,0
		24 V	24 Ah	5,6
Высота	177	24 V	36 Ah	8,0
		36 V	24 Ah	8,0
		48 V	12 Ah	5,6
		60 V	12 Ah	6,8
		84 V	6 Ah	5,0
		96/108 V	6 Ah	5,6


Тип 8 LiFePO₄

Размеры, мм		Напряжение	Емкость	Вес, kg
Длина	224	72 V	6 Ah	4,2
Ширина	121			
Высота	175			


Тип 7 LiFePO₄

Размеры, мм		Напряжение	Емкость	Вес, kg
Длина	266	12 V	24 Ah	3,0
Ширина	76			
Высота	169			


Тип 6 LiFePO₄

Размеры, мм		Напряжение	Емкость	Вес, kg
Длина	222	12 V	36 Ah	4,2
Ширина	93	24 V	18 Ah	4,2
Высота	174	36 V	12 Ah	4,2


Тип 5 LiFePO₄

Размеры, мм		Напряжение	Емкость	Вес, kg
Длина	187	12 V	30 Ah	3,4
Ширина	83	24 V	12 Ah	2,8
Высота	185	36 V	6 Ah	2,2


Тип 4 LiFePO₄

Размеры, мм		Напряжение	Емкость	Вес, kg
Длина	151	12 V	12 Ah	1,4
Ширина	99			
Высота	105			


Тип 3 LiFePO₄

Размеры, мм		Напряжение	Емкость	Вес, kg
Длина	151	24 V	6 Ah	1,4
Ширина	99			
Высота	105			


Тип 1 LiFePO₄

Размеры, мм		Напряжение	Емкость	Вес, kg
Длина	150	12 V	6 Ah	0,7
Ширина	102			
Высота	64			

**ЛИТИЙ-ИОННАЯ ЖЕЛЕЗО-ФОСФАТНАЯ БАТАРЕЯ
(ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС)**

Кейс 8 LiFePO4

Размеры, мм		Напряжение	Емкость	Вес, kg
Длина	560	12 V	312 Ah	36,2
Ширина	425	24 V	156 Ah	36,2
Высота	215	36 V	108 Ah	37,4
		60 V	54 Ah	31,9
		72 V	54 Ah	37,4


Кейс 4 LiFePO4

Размеры, мм		Напряжение	Емкость	Вес, kg
Длина	415	12 V	144 Ah	17,5
Ширина	335	24 V	72 Ah	17,5
Высота	195	48 V	36 Ah	17,5
		60 V	24 Ah	15,0
		72 V	24 Ah	17,5
		84 V	18 Ah	15,6
		96 V	18 Ah	17,5


Кейс 7 LiFePO4

Размеры, мм		Напряжение	Емкость	Вес, kg
Длина	530	12 V	576 Ah	61,2
Ширина	405	24 V	288 Ah	61,2
Высота	420	36 V	192 Ah	61,2
		48 V	144 Ah	61,2
		60 V	144 Ah	75,8
		72 V	108 Ah	68,5
		84 V	96 Ah	70,9
		96 V	72 Ah	61,2


Кейс 3 LiFePO4

Размеры, мм		Напряжение	Емкость	Вес, kg
Длина	380	12 V	108 Ah	12,9
Ширина	310	24 V	54 Ah	12,9
Высота	180	36 V	36 Ah	12,9
		48 V	24 Ah	11,7
		72 V	18 Ah	12,9


Кейс 6 LiFePO4

Размеры, мм		Напряжение	Емкость	Вес, kg
Длина	490	12 V	288 Ah	32,9
Ширина	390	24 V	144 Ah	32,9
Высота	220	36 V	96 Ah	32,9
		48 V	72 Ah	32,9
		60 V	48 Ah	28,0
		72 V	48 Ah	32,9
		84 V	36 Ah	29,3
		96 V	36 Ah	32,9


Кейс 2 LiFePO4

Размеры, мм		Напряжение	Емкость	Вес, kg
Длина	330	12 V	90 Ah	11,2
Ширина	280	24 V	42 Ah	10,6
Высота	210	48 V	18 Ah	9,4
		60 V	18 Ah	11,2
		84 V	12 Ah	10,6
		96 V	12 Ah	11,8


Кейс 5 LiFePO4

Размеры, мм		Напряжение	Емкость	Вес, kg
Длина	480	12 V	228 Ah	26,3
Ширина	360	24 V	114 Ah	26,3
Высота	210	36 V	66 Ah	23,2
		60 V	42 Ah	24,5
		96 V	24 Ah	22,6


Кейс 1 LiFePO4

Размеры, мм		Напряжение	Емкость	Вес, kg
Длина	280	12 V	36 Ah	5,2
Ширина	225	24 V	18 Ah	5,2
Высота	110	36 V	12 Ah	5,2

**ЛИТИЙ-ИОННАЯ ТИТАНАТНАЯ БАТАРЕЯ
(ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС)**

Кейс 8 LTO

Размеры, мм

Длина	560
Ширина	425
Высота	215

Напряжение	Емкость	Вес, kg
12 V	180 Ah	29,1
24 V	90 Ah	29,1

Кейс 7 LTO

Размеры, мм

Длина	530
Ширина	405
Высота	420

Напряжение	Емкость	Вес, kg
12 V	320 Ah	52,4
12 V	240 Ah	40,0
24 V	165 Ah	49,6
24 V	180 Ah	58,4
24 V	120 Ah	40,0
36 V	120 Ah	58,4
36 V	90 Ah	44,5
48 V	90 Ah	58,4
48 V	60 Ah	40,0
60 V	60 Ah	49,4
60 V	30 Ah	26,7
72 V	60 Ah	58,4


Кейс 6 LTO

Размеры, мм

Длина	490
Ширина	390
Высота	220

Напряжение	Емкость	Вес, kg
12 V	160 Ah	28,5
12 V	120 Ah	22,3
24 V	80 Ah	28,5
24 V	60 Ah	22,3
36 V	60 Ah	31,5
48 V	40 Ah	28,5
48 V	30 Ah	22,3
72 V	20 Ah	20,9
72 V	30 Ah	31,5


Кейс 5 LTO

Размеры, мм

Длина	480
Ширина	360
Высота	210

Напряжение	Емкость	Вес, kg
12 V	100 Ah	19,5
24 V	50 Ah	18,2
48 V	25 Ah	18,2
60 V	20 Ah	19,5


Кейс 4 LTO

Размеры, мм

Длина	415
Ширина	335
Высота	195

Напряжение	Емкость	Вес, kg
12 V	80 Ah	16,5
24 V	40 Ah	16,5
36 V	25 Ah	14,8
36 V	30 Ah	18,0
48 V	20 Ah	16,5


Кейс 3 LTO

Размеры, мм

Длина	380
Ширина	310
Высота	180

Напряжение	Емкость	Вес, kg
12 V	45 Ah	10,7
12 V	30 Ah	9,0
24 V	20 Ah	10,5
36 V	10 Ah	9,0


Кейс 2 LTO

Размеры, мм

Длина	330
Ширина	280
Высота	210

Напряжение	Емкость	Вес, kg
12 V	60 Ah	13,4
24 V	30 Ah	13,4
36 V	20 Ah	13,5
48 V	15 Ah	12,7
48 V	10 Ah	10,5
60 V	10 Ah	12,0
72 V	10 Ah	12,7


Кейс 1 LTO

Размеры, мм

Длина	280
Ширина	225
Высота	110

Напряжение	Емкость	Вес, kg
12 V	15 Ah	6,6
12 V	10 Ah	6,0
24 V	5 Ah	5,9
36 V	5 Ah	6,6



НЭТЕР

энергия свободы

**Подробности по ассортименту
и актуальные цены вы можете
уточнить в нашем отделе продаж**

г. Казань, ул. Г. Тукая 130

8 (800) 250-01-89

info@neter.pro

www.neter.pro