



Специальная рабочая обувь

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ /2022



15 лет
успешной работы



> 1 000

положительных
отзывов
на маркетплейсах



> 100

моделей широкий
ассортимент



4 000 000

пар обуви продали
за 2021 год



ЗАЩИТНАЯ РАБОЧАЯ ОБУВЬ

Современная рабочая обувь ДАРИНА — это десятки универсальных и специализированных моделей собственных разработок фабрики.

Новые технологии и импортный парк оборудования позволяют выпускать качественную рабочую обувь. Полимерное сырье ПВХ и ЭВА, специальные материалы, тщательный пошив, серьезные ресурсные испытания — все это надежно защищает работника от неблагоприятных факторов, снижает производственный травматизм. Рабочая обувь используется в особых

условиях, поэтому помимо эргономичности колодки и прочного материала сапога важна полная безопасность стопы. В моделях фабрики используются: цельнолитьевая подошва с противоскользким протектором, металлический и композитный подносок, антипрокольная металлическая стелька, "дышащие" материалы.

Весь ассортимент фабрики ДАРИНА проходит испытания для обязательной сертификации на соответствие стандартам безопасности труда.

РЕГЛАМЕНТЫ

Вся обувь, представленная в каталоге, сертифицирована на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза, изготовлена по российским стандартам.

Возможна продажа по ТР ТС 019 и ТР ТС 017.

ТР ТС 019/2011

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»

ГОСТ 12.4.072-79 п.2.8

ГОСТ 5375-79 п.2.6

ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011

ГОСТ 12.4177-89 п1.1 и 1.2

ТУ 2590-002-37003461-2014

ТР ТС 017/2011

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности»

ТУ2590-001-37003461-2014

ГОСТ 26167-2005

Минпроторг.

Ми	от механических воздействий
Мп	от проколов 1200Н
Мун 200	от ударов в носочной части энергией 200 Дж
В	от воды
З	от общих производственных загрязнений
Сж	от скольжения по зажиренным поверхностям
См	от скольжения по мокрым поверхностям
К ₈₀	от кислот концентрацией до 80%
Щ ₅₀	от щелочей концентрацией до 50%
Нс	защита от нефти, нефтепродуктов
Нм	защита от масел
Нж	защита от жиров

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Женская

Размер обуви	36	37	38	39	40	41
Длина стопы, мм	225	232	240	247	255	262

Мужская

Размер обуви	39	40	41	42	43	44	45	46
Длина стопы, мм	247	255	262	270	277	285	292	300

Галоши

Размер обуви	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Длина стопы, мм	225	232	240	247	255	262	270	277	285	292	300	307

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КЛИМАТИЧЕСКИМ ПОЯСАМ



Климатический пояс	T, °C воздуха зимних месяцев	Скорость ветра, м/с	Класс защиты
Особый	-25	6,8	4
IV	-41	1,3	3
III	-18	3,6	2
I - II	-9,7	5,6	1



ПВХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Д23-КЩС S / Д23-КЩСУ S / Д23-КЩСН S / Д23-КЩСНУ S / Д23-КЩС FS / Д23-КЩСУ FS / Д23-КЩСН FS / Д23-КЩСНУ FS

Сертификат ТР ТС 019-2011
Минпромторг

Модель разработана для использования на производстве, стройках, где присутствует высокий риск травматизма и воздействий агрессивных сред. Безопасность ног обеспечивает комплектация антипрокольной металlostелькой 1200 Н и металлическим подноском, который способен удерживать силу удара в 200 Дж.

Материал сапога:

ПВХ-ПЛ-1-МБС КЩС, ПЛ-2-МБС КЩС

Температурный режим: 0°C

Размерный ряд: 37-47

Цвета: черный / оливковый

Высота: 40см, 45см

Вес: 2,2кг, 2,3кг



Мун
200 К₈₀

В Нс

З Нж

Щ₅₀ Нм

Ми Мп

Сж См

Возможные комплектации:



Металлический
подносок



Антипрокольная
металlostелька



Утеплитель
из нетканого
полотна



Надставка
со шнурком
из водоотталки-
вающей ткани



Д10-КЩС / Д10-КЩСУ / Д10-КЩСН / Д10-КЩСНУ

Модель рабочего сапога устойчива к воздействию водных загрязнений и агрессивных сред. Надежная нескользящая рельефная подошва защищает от мелких камней и неровностей, а каблук амортизирует и снимает нагрузку с пятки. Возможна комплектация с надставкой из водоотталкивающей ткани с затягивающимся шнурком против попадания внутрь мелкого мусора и влаги, а также съемным утеплителем из нетканого полотна.

Материал сапога:

ПВХ-ПЛ-1-МБС КЩС, ПЛ-2-МБС КЩС

Температурный режим: 0°C

Размерный ряд: 36-45

Цвета: черный

Высота: 27,5 до 35,5 см

Вес: 1,6 кг



Возможные комплектации:

В	К ₈₀
З	НМ
Щ ₅₀	Нс
СЖ	НЖ
СМ	Ми



Съемный
утеплитель
из нетканого
полотна



Надставка
со шнурком
из водоотталки-
вающей ткани



Рельефная
подошва



Каблук снимает
нагрузку с пятки

Д18-КЩС / Д18-КЩСУ

Сертификат ТР ТС 019-2011
Минпромторг

Легкий и эргономичный сапог обеспечивает комфорт в течение всего рабочего дня. Цельнолитьевая подошва с противоскользящим протектором предотвращает скольжение на любых видах грунта. Защищены от воздействия агрессивных сред. Возможна комплектация съемным утеплителем из нетканого полотна.



Материал сапога:

ПВХ-ПЛ-1-МБС КЩС, ПЛ-2-МБС КЩС

Температурный режим: 0°C

Размерный ряд: 36-41

Цвета: черный / синий

Высота: 28 см

Вес: 1,2 кг

В К₈₀

З НМ

Щ₅₀ НС

СЖ НЖ

СМ Ми



Съемный
утеплитель
из нетканого
полотна



Противо-
скользящий
протектор

Д21-КЩС / Д21-КЩСУ / Д21-КЩСН / Д21-КЩСНУ

Отличный выбор обуви для работ во влажном грунте. Сапог оснащен высокой подошвой с мощными «ребрами», которые создают дополнительную теплоизоляцию от холодного грунта. Кислото-, щелоче-, жиро-, масло- и нефтестойкие. Возможна комплектация с надставкой из водоотталкивающей ткани с затягивающимся шнурком против попадания внутрь мелкого мусора и влаги, а также съёмным утеплителем из нетканого полотна.

Материал сапога:

ПВХ-ПЛ-1-МБС КЩС, ПЛ-2-МБС КЩС

Температурный режим: 0°С

Размерный ряд: 41-46

Цвета: черный / оливковый

Высота: 40, 45 см

Вес: 1,8 кг



Возможные комплектации:



Съёмный
утеплитель
из нетканого
полотна



Надставка
со шнурком
из водоотталки-
вающей ткани



Рельефный
протектор



Каблук снимает
нагрузку с пятки

В	К ₈₀
З	Нм
Щ ₅₀	Нс
Сж	Нж
См	Ми





ПВХ ЗАБРОДНЫЕ

Д25-КЩС Б S / Д25-КЩС Б FS

Сертификат ТР ТС 019-2011
Минпромторг

Уникальные спецсапоги предназначены для рабочих, занятых в самых различных отраслях промышленности: пищевой, нефте-газоперерабатывающей, химической, строительной сферах. Голенище эластичное, а подошва упругая, теплая, износостойчивая. Подносок — металлический, ударной прочностью 200 Дж, а антипрокольная металлоствелька выдержит силу удара до 1200 Н. Кислото-, щелоче-, жиро- и маслостойкие.

Материал сапога:

ПВХ-ПЛ-1-МБС КЩС, ПЛ-2-МБС КЩС

Температурный режим: 0°C

Размерный ряд: 37-47

Цвета: оливковый

Высота: 93 см

Вес: 2,97 кг

Мун
200 К₈₀

В Нс

З НЖ

Щ₅₀ НМ

Ми Мп

СЖ СМ



Противоскользящий протектор



Возможные комплектации:



Металлический подносок



Антипрокольная металлоствелька



Утеплитель из нетканого полотна

Д25-КЩС ПК S

Сертификат ТР ТС 019-2011
Минпромторг

Непромокаемый полукомбинезон для работников аварийных служб, нефтяных, газоперерабатывающих сфер. Модель изготовлена при помощи сварки током высокой частоты. Укомплектована металлическим подноском 200 Дж. А также оснащена утолщенной, нескользящей рельефной подошвой, которая защищает от проколов и охлаждения стопы. Кислото-, щелоче-, жиро-, масло- и нефтестойкие.

Материал сапога:

ПВХ-ПЛ-1-МБС КЩС, ПЛ-2-МБС КЩС

Температурный режим: 0°C

Размерный ряд: 37-47

Цвета: оливковый

Высота: 135 см

Вес: 3,1 кг

Мун 200	К ₈₀
В	Нс
З	Нж
Щ ₅₀	Нм
Ми	Мп
Сж	См


Возможные комплектации:



Металлический подносок



Утеплитель из нетканого полотна



Молекулярная спайка швов



Усиленные наколенники для повышения стойкости к истиранию



Регулируемые лямки с фиксатором



Противоскользящий протектор

Д24-КЩС

Специальные забродные сапоги высотой 91 см. На 100% защищены от попадания влаги за счет монолитного крепления подошвы и молекулярной спайки швов, которая происходит на этапе литья. Подошва защищает от холодного грунта и обеспечивает теплоизоляцию. Возможна комплектация съемным утеплителем из нетканого полотна.

Материал сапога:

ПВХ-ПЛ-1-МБС КЩС,
ПЛ-2-МБС КЩС

Температурный режим: 0°C

Размерный ряд: 41-46

Цвета: оливковый


Высота: 91 см

Вес: 2,2 кг

В	К ₈₀
З	Нм
Щ ₅₀	Нс
Сж	Нж
См	Ми



Сертификат ТР ТС 019-2011
Минпромторг



Молекулярная
спайка швов



Каблук снимает
нагрузку с пятки



Противоскользящий
протектор

Возможные комплектации:



Утеплитель
из нетканого полотна

Д24-КЩС ПК

Рабочий полукомбинезон высотой 130 см, изготовлен из полиэфирной ткани с плотным ПВХ покрытием с улучшенными свойствами прочности и сапогом из износостойкого ПВХ. Модель имеет толстую подошву, оснащена противоскользящим протектором и теплоизоляционными свойствами. Кислото-, щелоче-, жиро-, масло- и нефтестойкие.

Материал сапога:

ПВХ-ПЛ-1-МБС КЩС, ПЛ-2-МБС КЩС

Температурный режим: 0°C


Размерный ряд: 41-46

Цвета: оливковый

Высота: 130 см

Вес: 2,9 кг

Сертификат ТР ТС 019-2011
Минпромторг



Молекулярная
спайка швов



Усиленные наколенники
для повышения
стойкости к истиранию



Регулируемые лямки
с фиксатором

Возможные комплектации:

В	К ₈₀
З	НМ
Щ ₅₀	НС
СЖ	НЖ
СМ	Ми



Утеплитель
из нетканого полотна



Каблук снимает
нагрузку с пятки



Противоскользящий
протектор



ЭВА -60

Д353-КЩСНУ S/ Д353-КЩСНУ FS



Сертификат ТР ТС 019-2011
Минпромторг

Современный сапог разработан совместно с итальянскими партнерами с технологией лазерной текстуры на пресс-формах из ЭВА. Модель укомплектована несъемным композитным подноском 200 Дж, антипрокольной кевларовой стелькой, дополнительными ребрами жесткости в местах сгиба и пятислойным утеплителем из современного многослойного полотна с фольгированной пленкой и натурального меха.

Материал сапога:

ПВХ-ПЛ-1-МБС КЩС, ПЛ-2-МБС КЩС

Температурный режим: -60°C

Размерный ряд: 37-46

Цвета: черный

Высота: 37 см

Вес: 1,7 кг



5-слойный
утеплитель



Возможные комплектации:

Мун 200	К ₈₀
В	Нс
З	НЖ
Щ ₅₀	НМ
Ми	МП
СЖ	СМ



Антипрокольная
кевларовая
стелька



Ячеистая структура
дна сапога для
сбора конденсата



Подошва
из ПУ



Композитный
подносок

Д333-НУ -60°C

Сертификат ТР ТС 019-2011
Минпромторг

Модель предназначена для работы в суровых погодных условиях: для эксплуатации в IV и «особом» климатических поясах. Внешняя часть сапога выполнена из морозостойкого ЭВА, а внутренний вкладыш изготовлен по уникальной мембранной технологии. Отводит влагу, оставляя ноги сухими во время долгой носки. За счет оптимальной ширины голенища легко снимать и надевать даже без помощи рук. Стойкие к агрессивным средам.

Материал сапога:

ПВХ-ПЛ-1-МБС КЩС, ПЛ-2-МБС КЩС.

Температурный режим: -60°C

Размерный ряд: 41-46

Цвета: черный

Высота: 42 см

Вес: 1 кг



В	К ₈₀
З	НМ
Щ ₅₀	НС
СЖ	НЖ
См	Ми



Антискользящая подошва



Усиленная пятка, специальная шпора



Петля с усилением для комфортного надевания



Съемный 5-слойный утеплитель из овечьей шерсти

Д543-КЩСНУ -60°С

Сертификат ТР ТС 019-2011
Минпромторг

Модель предназначена для работы в суровых погодных условиях, подойдет в эксплуатации в IV и «особом» климатических поясах. Сохраняют тепло при температуре до -60°С благодаря утеплителю из натурального меха и фольгированной пленке. Оснащены толстой подошвой, которая амортизирует стопу, а ячеистая структура ее внутренней части способствует отводу конденсата. Стойкие к агрессивным средам.

Материал сапога:

ПВХ-ПЛ-1-МБС КЩС, ПЛ-2-МБС КЩС.

Температурный режим: -60°С

Размерный ряд: 36-41

Цвета: черный / синий

Высота: 37 см

Вес: 0,8 кг

Утеплитель: 5 слойный съемный



В

З К₈₀

Щ₅₀ Нс

Сж Нж



Антискользящая амортизирующая подошва



Ячеистая структура дна сапога для сбора конденсата



Надставка из водоотталкивающей ткани с фиксатором



❄️ -60°С

Съемный 5-слойный утеплитель из овечьей шерсти



ЭВА

Д333-КЩСНУ -30°C / -60°C

Сертификат ТР ТС 019-2011
Минпромторг

Модель предназначена для работы в суровых погодных условиях, подойдет в эксплуатации в IV и «особом» климатических поясах. Толстая подошва, усиленная пяточная и носочная часть, надставка из водоотталкивающей ткани — все это обеспечивает комфорт при длительной работе на улице в зимний период. Возможна комплектация с надставкой из водоотталкивающей ткани с затягивающимся шнурком и разными утеплителями на -30°C и -60°C.

Материал сапога:

ПВХ-ПЛ-1-МБС КЩС, ПЛ-2-МБС КЩС

Температурный

режим: -30°C, -60°C

Размерный ряд: 41-46

Цвета: черный / оливковый

Высота: 42 см

Вес: 1 кг



В	К ₈₀
З	НМ
Щ ₅₀	Нс
СЖ	НЖ
СМ	Ми



Антискользящая подошва



Ячеистая структура дна сапога для сбора конденсата



Усиленная пятка, специальная шпора



Съемный 5-слойный утеплитель



Съемный утеплитель из овечьей шерсти

Д32-КЩС / Д32-КЩСН Д32-КЩСУ / Д32-КЩСНУ



Сертификат ТР ТС 019-2011
Минпромторг

Легкие, эластичные, высокие сапоги подходят для любых работ на производствах. Не скользят и не пропускают влагу. Укрепленные носок и пятка обеспечивают высокую износостойкость, а итальянская колодка способствует комфортному положению стоп. Возможна комплектация с надставкой из водоотталкивающей ткани и съемным утеплителем из нетканого полотна.

Материал сапога:

ПВХ-ПЛ-1-МБС КЩС, ПЛ-2-МБС КЩС

Температурный режим: -5°C, -10°C

Размерный ряд: 41-46

Цвета: черный

Высота: 40, 45 см

Вес: 0,76 кг



В	К ₈₀
З	НМ
Щ ₅₀	НС
СЖ	НЖ
СМ	МИ



Антискользящая
подошва



Усиленный
носок



Усиленная
пятка



Съемный утеплитель
из нетканого
полотна

Д31-КЩС / Д31-КЩСН Д31-КЩСУ / Д31-КЩСНУ

Модель изготовлена для работы на различных производствах. В носовой и пяточной части — уплотнения, которые защищают от ударов. Толстая подошва устойчива к проколам, а благодаря протектору даже при низких температурах не теряет сцепления с покрытием. Колодка удобна при длительной носке. Водонепроницаемые, стойкие к агрессивным средам. Возможна комплектация надставкой с затягивающимся шнурком и съемным утеплителем из нетканого полотна.

Материал сапога:

ПВХ-ПЛ-1-МБС КЩС, ПЛ-2-МБС КЩС

Температурный режим: -5°C, -10°C

Размерный ряд: 41-46

Цвета: черный / оливковый

Высота: 35, 40 см

Вес: 0,6 кг



В	К ₈₀
З	НМ
Щ ₅₀	НС
СЖ	НЖ
См	Ми



Антискользящая подошва



Усиленный носок



Усиленная пятка



Съемный утеплитель из нетканого полотна

Д500-КЩС / Д503-КЩСН

Сертификат ТР ТС 019-2011
Минпромторг

Сапоги выполнены из материала ЭВА, что обеспечивает 100% защиту от влаги, а также сохранение тепла. Ногам будет комфортно весь рабочий день за счет итальянской колодки и амортизирующей подошвы, которая равномерно распределяет нагрузку на стопы. Возможна комплектация с надставкой из водоотталкивающей ткани с затягивающимся шнурком и съемным утеплителем из нетканого полотна.

Материал сапога:

ПВХ-ПЛ-1-МБС КЩС, ПЛ-2-МБС КЩС

Температурный

режим: -5°C, -10°C

Размерный ряд: 36-41

Цвета: синий / черный / белый

Высота: 34 см, 40см.

Вес: 0,59 кг



В К₈₀

З НМ

Ш₅₀ НС

СЖ НЖ

СМ Ми



Антискользящая
подошва



Надставка
из водоотталки-
вающей ткани
с фиксатором



Съемный утеплитель
из нетканого
полотна

Д304

Сертификат ТР ТС 019-2011
Минпромторг

Модель универсальна и подходит для эксплуатации в разных условиях за счет защиты от влаги, трехслойного утеплителя из ворсованного полотна и текстильной вставки, которая отталкивает воду и грязь. Для эксплуатации в I-II, III климатических поясах.

Материал сапога: ЭВА

Температурный режим: -20°C

Размерный ряд: 41-46

Цвета: черный

Высота: 25 см

Вес: 0,6 кг



Антискользящая подошва



Надставка из водоотталкивающей ткани с фиксатором



3-слойный утеплитель



Д306

Сертификат ТР ТС 019-2011
Минпромторг

Благодаря отсутствию швов в нижней части сапоги сохраняют ноги в сухости и комфорте. А трехслойный утеплитель из ворсованного полотна обеспечит тепло при температуре -20°C . Для эксплуатации в I-II, III климатических поясах.

Материал сапога: ЭВА

Температурный режим: -20°C

Размерный ряд: 41-46

Цвета: черный

Высота: 25 см

Вес: 0,6 кг



Антискользящая
подошва



Надставка
из водоотталки-
вающей ткани
с фиксатором



3-слойный
утеплитель



Д309

Сертификат ТР ТС 019-2011
Минпромторг

Прочные, легкие, непромокаемые мужские сапоги. Меховой утеплитель, на 20% состоящий из овечьей шерсти, не даст ногам замерзнуть при температуре до -30°C . А антискользящая подошва защитит от падения на накатанном снегу.

Материал сапога: ЭВА

Температурный режим: -30°C

Размерный ряд: 41-46

Цвета: черный

Высота: 25 см

Вес: 0,6 кг



Антискользящая подошва



Удобная молния и фиксатор с резинкой



Натуральный мех в составе утеплителя



Д308

Сертификат ТР ТС 019-2011
Минпромторг

Прочная и теплая модель подойдет для самых суровых погодных условий и защитит ноги от влаги, грязи и скольжения на накатанном снегу. Сапог сохраняет тепло при температуре до -30°C за счет овечьего меха в составе утеплителя. Также в конструкцию сапога введены светоотражающие элементы. Их точно оценят поклонники зимней рыбалки и охоты. Подходит для эксплуатации в I-II, III климатических поясах.



Материал сапога: ЭВА

Температурный режим: -30°C

Размерный ряд: 41-46

Цвета: черный

Высота: 37 см

Вес: 0,8 кг

Утеплитель: 3-слойный несъемный



Антискользящая
подшва



Застежки
для фиксации
ноги



Натуральный
мех в составе
утеплителя



Д404

Сертификат ТР ТС 019-2011
Минпромторг

Сапоги подходят для длительной носки, так как выполнены из легкого и гибкого материала ЭВА. Также ноги останутся сухими даже в сильный дождь и слякоть благодаря водонепроницаемой ткани, которая используется для верха сапог.

Материал сапога: ЭВА

Температурный режим: -20°C

Размерный ряд: 36-41

Цвета: черный

Высота: 25 см

Вес: 0,5 кг

Утеплитель: 3-слойный несъемный



3-слойный
утеплитель



Д405

Сертификат ТР ТС 019-2011
Минпромторг

В этих сапогах нога защищена от попадания снега и влаги за счет голенища, которое можно затянуть шнурком. А антискользящая подошва обеспечит безопасность и не даст упасть на скользкой поверхности.

Материал сапога: ЭВА

Температурный режим: -20°C

Размерный ряд: 36-41

Цвета: черный

Высота: 25 см

Вес: 0,5 кг

Утеплитель: 3-слойный несъемный



3-слойный
утеплитель



Д407

Сертификат ТР ТС 019-2011
Минпромторг

Прочная и теплая модель подойдет для самых суровых погодных условий и защитит ноги от влаги, грязи и скольжения на накатанном снегу. Сапог сохраняет тепло при температуре до -30°C за счет овечьего меха в составе утеплителя. Для безопасности в конструкцию сапога введены светоотражающие элементы. Подходит для эксплуатации в I-II, III климатических поясах.

Материал сапога: ЭВА

Температурный режим: -20°C

Размерный ряд: 36-41

Цвета: черный + камуфляж

Высота: 25 см

Вес: 0,6 кг

Утеплитель: 3-слойный несъемный





УСЛОВИЯ РАБОТЫ

01

Оставьте заявку
по номеру
8 (800) 770-00-80
или opt@darina-votkinsk.ru

02

Вам перезвонит
личный менеджер

03

Закключаем договор
и выставляем счет

04

Отгружаем продукцию

05

Вы начинаете
зарабатывать деньги



НАШИ ПАРТНЕРЫ

OZON

KazanExpress

WILDBERRIES

Все инструменты .RU

 РОСНЕФТЬ

 ВОСТОК
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

СИБАГРО 

 HOLSTER

ТОРГОВЫЙ ДОМ
ВИМС 


ТОНАР

 СИМА
ленд


Максидом


АЛБАТЕК


Детский мир

 LUKOIL

 NORNICKEL

 pepsi



Дарина
фабрика обуви

Адрес: 427438, Россия,
г. Воткинск, ул. Подлесная, 34

E-mail: opt@darina-votkinsk.ru

Телефон: 8 (800) 770-00-80

Сайт: www.darina-votkinsk.ru

