



## ООО ПК «ПРОМТЕХМАШ»

ИНН 2311069055 КПП 231201001  
350059, г. Краснодар, ул. Селезнева, 4

**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ И НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ЗАПЧАСТИ СБШ-250 \*\*\* СМАЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

Тел.: (861) 29-00-138

[www.промтехмаш123.рф](http://www.промтехмаш123.рф)

E-mail: [2271833@mail.ru](mailto:2271833@mail.ru)

### Предлагаем продукцию СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

#### Станция смазочная СДР



Станция СДР предназначена для дозированной подачи пластичной смазки в централизованных смазочных системах, оснащенных двухмагистральным питателями.

Станция работает с густыми смазками, температурой не ниже +15°C, отфильтрованными от инородных включений (до 25 мкм) и вязкостью (пенетрацией) более 280 сСт (определяется при 25° по шкале Цельсия):- смазка индустриальная ИП-1;  
- смазка УНИОЛ-2 по ТУ 38.5901243-92 или по ГОСТ 23510-79;- синтетический солидол "С" по ГОСТ 4366-76- другие смазочные материалы со схожими характеристиками.

Комплектация: станция смазки СДР; манометр показывающий (манометр 0...160 кгс/см<sup>2</sup>, Класс 4), паспорт-инструкция (поставляется с каждой станцией, либо с партией станций).

#### Параметры станции СДР

Параметр	Значение параметра
Наименование	Станция смазки СДР
Тип насоса	плунжерный
Номинальная подача смазки за 1 ход, см <sup>3</sup>	7,2
Вместительность резервуара, дм <sup>3</sup> (литры)	2,5
Номинальное / максимальное давление нагнетания (давление на выходе), МПа	10 / 12
Прилагаемое к рукоятке усилие, Н (кгс)	160 (16)
Масса, не более, кг	7,0

Контактное лицо – ЕКАТЕРИНА

Тел.: 8-928-430-23-08, (861) 29-00-138

[www.промтехмаш123.рф](http://www.промтехмаш123.рф)

E-mail: [2271833@mail.ru](mailto:2271833@mail.ru)