

ЭКСТРУЗИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ООО «КОМЕД»

НАША ПРОДУКЦИЯ

- ШЛАНГИ ПОЛИВОЧНЫЕ
- КИСЛОРОДНЫЕ РУКАВА
- АЦЕТИЛЕНОВЫЕ РУКАВА
- ШЛАНГИ ДЛЯ ГАЗОВ
- КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ
- ТРУБКИ ПВХ
- СИЛИКОНОВЫЕ ТРУБКИ
- СИЛИКОНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ
- УПЛОТНИТЕЛИ ТЭП
- УПЛОТНИТЕЛИ ПВХ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

ШЛАНГИ ПОЛИВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ ТЭП



ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Шланг поливочный	Размер, мм	Масса бухты (20 м), кг
1/2" армированный 3-х слойный ТЭП	12,5x2,0	2,6
5/8" армированный 3-х слойный ТЭП	16,0x2,3	3,6
18x2,5 армированный 3-х слойный ТЭП	18,0x2,6	4,5
3/4" армированный 3-х слойный ТЭП	19,0x2,7	4,8
1" армированный 3-х слойный ТЭП	25,0x3,5	8,9
32x5 армированный 3-х слойный ТЭП	32,0x5	17,5
40x6 армированный 3-х слойный ТЭП	40,0x6	26

ШЛАНГИ ПОЛИВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ ТЭП



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЭП

- t эксплуатации от - 30 до + 80 °С
- Давление до 6 атм.
- Размер бухт 20 м или на заказ
- 3 слоя, армирование прочной синтетической нитью

УСЛОВИЯ ОТГРУЗКИ

Минимальная отпускная партия от 200 метров (10 бухт по 20 м). При заказе от 50 000 метров мы организуем доставку продукции на Ваш склад бесплатно.

Самые выгодные условия предоставляются средним и крупным оптовым Заказчикам.

На всю нашу продукцию мы предоставляем необходимые сертификаты и другие документы, подтверждающие качество и безопасность её использования.



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Мы можем выпустить продукцию под Вашим брендом в современной красивой упаковке по согласованию с Вами.

Мы можем нанести на продукцию штрих-коды международного образца EAN-13