



КАТАЛОГ светодиодных светильников

Серия светильников для наружного и мощного промышленного освещения

изображение	Артикул, Назначение	цвет корпуса	габариты, мм	мощность, Вт	светотопот к, лм	напря жение	Свето поток, лм	способ монтажа	Стоимость ₽ без НДС
	ЛР-84-17-5К.хМК(18*18) IP65 Светильник СД уличный	серый	д 180 ш 180 в 130	17	2100	AC 184 -253V	белый 5000K 4000K	консоль наклон 15°÷60° подвес кронштейн	4 500,00
	ЛР-84-35-5К.хМК(18*23) IP65 Светильник СД уличный	серый	д 180 ш 180 в 130	35	4200	AC 184 -253V	белый 5000K 4000K	консоль наклон 15°÷60° подвес кронштейн	5 000,00
	ЛР-84-50-5К.хМК(18*28) IP65 Светильник СД уличный	серый	д 280 ш 180 в 130	50	6300	AC 184 -253V	белый 5000K 4000K	консоль наклон 15°÷60° подвес кронштейн	6 450,00
 	ЛР-84-60-5К.хМК(18*28) IP65 Светильник СД уличный	серый	д 280 ш 180 в 130	63	9580	AC 176 -264V	белый 5000K 4000K	консоль наклон 15°÷60° подвес кронштейн	8 500,00
	ЛР-84-120-5К.хМК(18*53) IP65 Светильник СД уличный	серый	д 530 ш 180 в 130	125	19160	AC 176 -264V	белый 5000K 4000K	консоль наклон 15°÷60° подвес кронштейн	17 500,00
	ЛР-84-180-5К.хМК(18*78) IP65 Светильник СД уличный	серый	д 780 ш 180 в 130	185	28740	AC 176 -264V	белый 5000K 4000K	консоль наклон 15°÷60° подвес кронштейн	23 800,00
	ЛР-84-240-5К.МК(18*103) IP65 Светильник СД уличный	серый	д 1030 ш 180 в 130	250	38320	AC 176 -264V	белый 5000K 4000K	консоль наклон 15°÷60° подвес кронштейн	28 600,00


ПОДВЕСНОЙ ВАРИАНТ



Классификатор модели светильника

серия	→	мощность суммарная	→	цветовая температура	→	доп. системы	→	вид рассеивателя	→	вид монтажа	→	габариты см
PL-84	-	Вт	-	К	.	х		М		К	-	()
уличный промышленный		17 55 110 165 220		5 - 5000 К 4 - 4000 К		А - аварийное освещение		М - матовый		К - консоль П - подвесной		180*160 180*270 180*520 180*770 180*1020
Вес светильников от 1,2 до 7 кг Степень защиты IP65												

Пристроенная система автономного питания светодиодов "AB-3_12В"

изображение	Артикул, Назначение	цвет корпуса	габариты, мм	мощность, Вт	светопоток, лм	напряжение	Свет	способ монтажа	Стоимость ₽ без НДС
	LR-84-...-5K.AMK(18*..0) Светильник СД наружный система "АВАРИЙНЫЙ СВЕТ" устанавливается рядом со светильником на консоль или подвес, обеспечивает освещение в течение 3-х часов при отключении электропитания Производится в паре со светильником	чёрный / серый	д 250 ш 190 в 80 вес 5 кг	30	3200	АС 200-230V	белый 5000К 4000К	консоль подвес	11250,00

Характеристики

Серия светильников для наружного и мощного промышленного освещения

изображение	Артикул, Назначение	цвет корпуса	габариты, мм	мощность потребления, Вт*час	световой поток, лм	Угол свечения	напряжение	Свет	способ монтажа
	LR-84-17-5K.xMK(18*18) IP65 Светильник СД уличный	серый (RAL +20%)	д 180 ш 180 в 130	17	2100	170°	AC184-253V	белый 5000K 4000K по заказу	консоль наклон 15°÷60° к горизонту подвесной цепь/трос кронштейн к стене
	LR-84-35-5K.xMK(18*23) IP65 Светильник СД уличный		д 230 ш 180 в 130	35	4200	170°			
	LR-84-50-5K.xMK(18*28) IP65 Светильник СД уличный		д 280 ш 180 в 130	50	6300	170°			
	LR-84-60-5K.xMK(18*28) IP65 Светильник СД уличный	серый (RAL +20%)	д 280 ш 180 в 130	63	9580	170°	AC176-264V	белый 5000K 4000K по заказу	консоль наклон 15°÷60° к горизонту подвесной цепь/трос кронштейн к стене
	LR-84-120-5K.xMK(18*53) IP65 Светильник СД уличный		д 530 ш 180 в 130	125	19160	170°			
	LR-84-180-5K.xMK(18*78) IP65 Светильник СД уличный		д 780 ш 180 в 130	185	28740	170°	AC176-264V		
	LR-84-240-5K.xMK(18*103) IP65 Светильник СД уличный		д 1030 ш 180 в 130	250	38320	170°			

