

AntiSpatter WeldClean

Назначение: состав средства предназначен для защиты металлических поверхностей, деталей, конструкций и сварочного оборудования от налипания брызг расплавленного металла при ручной, полу- и автоматической дуговой сварке, плазменной и лазерной резке. Также средство улучшает контакт электрода с металлом. Способствует равномерному распределению наплавляемого металла. Повышает качество сварного шва. Жидкость не содержит силикона, и не требует обязательного обезжиривания швов перед грунтованием и окраской. Не образует пор при сварке и не имеет запаха. Не содержит растворителей, что уменьшает образование паров и уменьшает риск возгорания в процессе сварки. Содержит эффективные ингибиторы коррозии для защиты открытых металлических поверхностей. Не боится заморозки, после разморозки не теряет свои свойства, требуется взболтать. Предотвращает налипание сварочных брызг даже во время длительных или сложных сварочных операций. Позволяет вести сварку по увлажненной поверхности, не требует ожидания полного высыхания средства после нанесения на поверхность. Состав обладает моющим и обезжиривающим действием. Содержит эффективные ингибиторы коррозии, создает временную защиту обработанных поверхностей от коррозии, что актуально в период межоперационного хранения, а также обеспечивает повышение качества сварного шва.

Способ применения: средство готово к применению. Непосредственно перед применением рекомендуется взболтать препарат. Нанесение жидкости на поверхность осуществляется способом распыления, нанесения кистью, окунанием изделия и прочими видами смачивания. Средство равномерно наносится на свариваемые поверхности в около шовную зону перед началом сварочных работ, сохраняя свои свойства после высыхания в течение продолжительного времени. Средства эффективно действуют, как во влажном, так и в сухом состоянии. После проведения работ, брызги металла смести щеткой, поверхность протирается сухой ветошью. Длительность сохранения защитных свойств нанесенного слоя зависит от интенсивности ведения сварочных работ, качества свариваемых материалов, режимов сварки и других факторов. Не оказывает отрицательного влияния на адгезию лакокрасочных материалов.

Состав: вода, смесь ПАВ, ингибиторы коррозии, консервант.

Меры предосторожности: средство является водорастворимым, биоразлагаемым, нетоксичным, взрыво- и пожаробезопасным. Во время работы с химическими веществами, соблюдать меры предосторожности, принятые при работе, использовать резиновые перчатки, средствами защиты глаз и лица, защитную спецодежду. При проглатывании тщательно промыть рот водой, при попадании раствора на слизистую оболочку глаз обильно промыть водой.

Срок годности: 12 месяца со дня производства в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.. При необходимости обратиться к врачу.

Условия хранения: хранить в плотно закрытой таре, вдали от воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от -10 до +45С в оригинальной упаковке. Допускается замораживание, после полного размораживания сохраняет свои свойства, требуется взболтать.

Фасовка:

Триггер с курковым распылителем 0,5 л.

артикул 774.012023.05

Канистра 10 л. артикул 740123.10

Канистра 20 л. артикул 740123.20

Оплата и отгрузка:

Безналичный расчет с НДС.

Отгрузка всеми транспортными компаниями, по желанию клиента. Доставка груза до терминала транспортной компании нашими силами.

Технические характеристики:

Вид – прозрачная жидкость, синего цвета;

Без запаха; Растворимо в воде;

Утилизация не требует особых условий утилизации, утилизировать, как бытовые отходы;

Хранение и транспортировка в плотно закрытой таре, вдали от воздействия прямых солнечных лучей;

Средство экологично и абсолютно безвредно для человека и окружающей среды;

Экономично, пожара безопасно и не токсично.

Производитель:

ИП Воронин Д.С. ИНН 744809534047

Общая система налогообложения (ОСН)

45480, Россия, г. Челябинск

+7 (351) 725-93-85 e-mail: dsvoronin@yandex.ru

<http://chelhem.ru>

